




SP 402



SP 402



Reposoustava

Sortiment plastových reposoustav SP doplňuje model SP 402, který vyniká především moderním originálním tvarem bassreflexové ozvučnice, která je příjemně zaoblena. Reproduktry jsou navíc vpředu chráněny mřížkou s efektním prolisem. SP 402 použijeme především pro plošné ozvučené interiéry, jako jsou kanceláře, obchodní prostory a restaurace, ale také i venkovních prostředí, jelikož ozvučnice je vlhkuodolná. Soustavy jsou vybaveny držákem na zeď, který umožňuje natočení reposoustavy a také transformátorem a přepínačem hlasitosti. Reposoustavy tak můžete napojit jak na nízkoimpedanční, tak na 100 V vysokoimpedanční rozvod.

Charakteristiky



Technická data

- vlhkuodolná bassreflexová ozvučnice z ABS
- 19 mm kalotový výškový reproduktor
- 2x4" basový reproduktor s polypropylenovou membránou
- vestavěný 100 V transformátor a přepínač hlasitosti
- výkon 40 / 70 W / 8 Ω, nebo 40 W rms / 100 V
- frekvenční rozsah 75 - 20 000 Hz / - 6 dB
- citlivost 88 dB / 1W, 1m
- vhodná pro interiéry i exteriéry
- vestavěny držáky na zeď s možností natočení v obou směrech
- šroubovací přípojovací svorkovnice
- baleno jako pár reposoustav
- rozměry 306 × 145 × 190 mm
- hmotnost 3,6 kg

bílá Kat. č.: 03 440 **pár**
černá Kat. č.: 03 441 **pár**