

## SP 212 satelitní minireprosoustava pro kombinaci se subwooferem

SP 212 vynikají především malým rozměrem, ale také kvalitním zvukem, zvláště ve spojení s HiFi subwooferem. Najdou uplatnění především v místech instalace s nedostatkem prostoru, v obývacích pokojích, v prodejních s módou, barech a kavárnách. Reprosoustavy mají vlastní kloubový držák s možností natáčení a naklánění.

- univerzální satelitní reprosoustavy pro kombinaci se subwooferem
- 3" koaxiální reproduktor s kalotovým výškovým reproduktorem
- instalace na kloubový držák, je součástí dodávky
- možnost natáčení, naklánění
- možnost zavěšení
- uzavřená ozvučnice z bílého ABS plastu
- odnímatelný rámeček s průzvučnou tkaninou
- pérkový připojovací terminál
- výkon 10 / 20 W
- nominální impedance 8 Ω
- citlivost 84 dB / 1W, 1m
- frekvenční rozsah 129 - 20 000 Hz / ± 10 dB
- příruba kloubového držáku na zdi 52 × 71 mm
- rozměry 87 × 87 × 112 mm

**SESTAVA SE SUBWOOFEREM  
VIZ STR. 70**



- SP 212 bílá Kat. č.: 03 427 ..... pár**  
**SP 212 černá Kat. č.: 03 425 ..... pár**  
**4 páry SP 212 černá + subwoofer SUB 800A Kat. č.: 03 426 ..... sada**

## PS 140 přepínač reprosoustav 1/4

- pro napojení 4 párů reprosoustav na jeden stereo výstup a následné spínání
  - 1 stereo vstup pérkovými svorkami na zesilovač
  - 4 stereo výstupy pérkovými svorkami na reprosoustavy
  - 1 stereo přímé odbočení ze vstupu pérkovými svorkami na reprosoustavy
  - box se 4 nezávislými spínači
  - dokáže přenést výkon až 200 W rms
  - POZOR! Přepínač nijak neupravuje a nehlídá vzniklou impedanci vůči zesilovači. Sepnutím dvou a více reprosoustav může hrozit zničení budícího zesilovače! Např. sepnutím dvou 8Ω reprosoustav je zesilovač zatěžován impedancí jen 4 Ω, sepnutím všech 4 8Ω reprosoustav, zatěžíme zesilovač impedancí jen 2 Ω
  - sepnutelná pojistka proti přetížení vstupu. Vypnutím pojistky na zadním panelu se vystavujeme nebezpečí přetížení budícího zesilovače, je-li sepnuto více výstupů najednou, viz výše.
  - rozměry 215 × 46 × 125 mm
- Kat. č.: 27 698 ..... ks**



## Kloubové držáky, stojany

### Kloubový držák plastový

- možnost natočení reprosoustavy v obou směrech
- balení obsahuje montážní materiál
- vzdálenost přírub 50 mm
- rozměry přírub 40 × 82 mm
- vyrobeno z houževnatého plastu Nylon66, barva bílá
- robustní konstrukce
- uchycení pomocí 2 šroubů na každé přírubě
- velmi vhodné pro satelitní repro
- nosnost 6 kg

**Kat. č.: 12 427 ..... pár**



**VÝPRODEJ**

### Stojan Hifi 700 mm dřevěný

- design odpovídající reprosoustavám Largo
- vyrobeno z MDF a DTD
- univerzální dvě varianty barevného provedení
- zaoblené hrany, moderní design
- výška 680 mm
- 1 noha + horní + dolní podstava
- dolní podstava 239 × 249 × 15 mm
- horní podstava 179 × 219 × 15 mm
- protiskluzné nožky na horní i dolní podstavě
- dodáváno v rozmontovaném stavu
- povrchová úprava vinylovou fólií a nástřikem polyuretanovým lakem
- doporučujeme dokoupit nízké odhmotňovací nožky
- Kat. č.: 12 346 nebo 12 342
- hmotnost 3,9 kg / 1 ks

**NOVINKA!**



### Kloubový držák kovový #2

- natočení ve dvou směrech
- celokov. hliníkové provedení + černění
- zajištění pozice pomocí dvou šroubů s imbusovou hlavou
- pevné zajištění pozice díky těsícíhraně v obou kloubech
- poloha přírub vůči sobě 90°
- základnová příruba 82 × 52 mm
- vzdálenost přírub cca 120 mm
- instalace na stěnu pomocí 2 šroubů na každé přírubě
- otvory pro instalační šrouby Ø 7,5 mm
- nosnost 25 kg, hmotnost 0,2 kg
- vhodný pro instalaci satelitních reprosoustav na stěnu

**Kat. č.: 12 438 ..... ks**

