



### MC 700 mikrofon studiový kondenzátorový

Mikrofon DEXON MC 700 je kondenzátorový mikrofon s velkou pozlacenou membránou. Jeho bytelná a precizní konstrukce vyniká velmi malým vlastním šumem a výbornou frekvenční charakteristikou, u které je patrný vyrovnaný rozsah od 20 do 20 000 Hz. Mikrofon je vybaven HP filtrem (k omezení nežádoucích ruchů s nízkou frekvencí, brumů a proximity efektu) a spínačem útlumu o 10 dB. V odolném kufříkovém balení najdete antivibrační držák (pavouk) a protivětrnou ochranu.

Svým velmi kvalitním přednesem je předurčen pro rádia, amatérská domácí i profesionální nahrávací studia, ať už v kooperaci s klasickým mixážním pultem či kvalitnější zvukovou kartou počítače. Svě místo najde u snímání zpěvu a různých hudebních nástrojů, kde požadujeme velmi věrné sejmутí podávaného zvuku.



- kondenzátorový elektrostatičtý systém s pozlacenou membránou
- symetrická elektronika bez převodního transformátoru
- ocelový tubus bytelné konstrukce
- kardioidní směrová charakteristika
- vysoká citlivost a nízký šum
- výborná odolnost na vysoký akustický tlak
- výstup konektorem XLR (F)
- součástí je upevňovací antivibrační držák (pavouk) a protivětrná ochrana
- balení v transportním kufříku
- spínač útlumu -10 dB
- sepnutelný HP filtr 10 dB / 100 Hz k potlačení proximity efektu se strmostí 12 dB / oct.

- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / -6 dB
- citlivost - 37 dB / ± 2 dB (0 dB = 1V / 1Pa, 1 KHz)
- vlastní šum < 20 dB / A, IEC 581-5
- max. SPL 130 dB (1 kHz, < 1% THD)
- fantomové napětí 48 V DC ± 5 V
- hmotnost 538 g
- rozměry Ø 53 × 148 mm
- prodej také pod označením SM 7BM

**Kat. č.: 21 967..... ks**

### MC 650 mikrofon studiový kondenzátorový s USB, k počítači

MC 650 vyniká velmi malým vlastním šumem a výbornou frekvenční charakteristikou, u které je patrný vyrovnaný rozsah od 30 do 20 000 Hz. Rovněž i maximální hladina zvuku 130 dB patří mezi vyšší hodnoty.

Mikrofon je určen především pro snímání zpěvu a hudebních nástrojů, pro výuku zpěvu a karaoke, domácí nahrávací studia, pro kvalitní pořízení nahrávky do počítače s minimem propojování, bez nutnosti fantomového napájení a především s minimem nákladů. Připojení mikrofonu provádíme prostřednictvím jednoho kabelu s USB a Jack 3,5 konektorem. V balení najdete stojánek na stůl s držákem.

- kondenzátorový elektretový systém
- vestavěn nízkošumový mikrofonní zesilovač
- symetrická elektronika bez převodního transformátoru
- kardioidní směrová charakteristika
- vysoká citlivost a nízký šum
- výborná odolnost na vysoký akustický tlak
- propojení konektorem Jack 3,5, USB
- součástí je stojan - trojnožka na stůl
- regulátor citlivosti přímo na těle mikrofonu
- frekvenční rozsah 30 – 20 000 Hz / -6 dB
- citlivost - 38 dB / ± 3 dB (0 dB = 1V / 1Pa, 1 KHz)
- výstupní impedance 100 Ω ± 30 % / 1 kHz
- zatěžovací impedance > 100 Ω
- vlastní šum < 24 dB / A, IEC 581-5
- max. SPL 130 dB (1 kHz, < 1% THD)
- napájení přes USB kabel z počítače, 5 V DC, není potřeba fantomového napájení
- hmotnost 590 g
- rozměry Ø 54 × 154 mm



**NOVINKA!**

- prodej také pod označením GL100FX

**Kat. č.: 21 968..... ks**

### Fantomové zdroje

#### HZ 10 pro náhlavní a klopové mikrofony řady HM



- praktická pomůcka, která dovolí provozovat elektretové náhlavní a klopové mikrofony řady HM zapojené přímo do mixážního pultu
- frekvenční rozsah 20 - 20 000 Hz / -3 dB
- výstupní konektor Jack 6,3 mono do mixážního pultu
- vstupní konektor Jack 3,5 pro elektretový mikrofon z řady HM
- napájení vestavěnou baterií AA 1,5 V
- nízký příkon, dlouhá výdrž baterie
- rozměry Ø 22 × 100 mm

**Kat. č.: 27 997..... ks**

#### HZ 50 pro kondenzátorové mikrofony řady MC

- praktická pomůcka, která dovolí provozovat kondenzátorové mikrofony řady MC zapojené přímo do mixážního pultu nebo rozhlasové ústředny, které neumějí dodávat fantomové napájení
- fantomové napětí 48 V
- dvojitě filtrované a stabilizované napětí pro eliminaci brumů
- zabudován subsonic filtr pro omezení interferencí a dalších brumů (např. z kabeláže)
- výstup (na mixážní pult) konektorem XLR sym. on
- vstup (od mikrofonu) konektorem XLR sym. ona. Na tomto konektoru je poskytováno fantomové napájení.
- tichý vypínač
- napájení adaptérem AC 230 V / AC 18 V 50 Hz, pro omezení interferencí
- odběr z adaptéru max. 300 mA
- rozměry 98 × 40 × 90 mm
- hmotnost 0,3 kg

**Kat. č.: 27 998..... ks**



**NOVINKA!**