

WA 520RC komfortní diskuzní systém s hlasovacími funkcemi

Tento diskuzní systém se skládá z konferenčních pultíků, ty existují ve variantě pro běžného člena – delegáta (WA 520RC) nebo ve variantě pro předsedu diskuse (WA 520RB), který má prioritní pravomoci a může tak „přebíjet“ pultíky členů. Centrální diskuzní systému je budící integrovaný zesilovač WA 520RU s několika vstupy a výstupy. Zesilovač podporuje provoz diskuse v několika režimech. Může fungovat samostatně nebo ve spojení s řídicím software v počítači, jež je součástí.

Software slouží pro správu samotné diskuse v několika režimech, přihlašování diskutujících, řízení a přípravu hlasování několikaletého typu a interpretaci s archivací výsledků hlasování a přítomností. Software umožňuje jeden výstup pro interpretaci výsledků hlasování (projektor) a druhý pro správu diskuzního systému (místní monitor). Důležitá je také podpora tzv. videotrackingu.



také IP a WiFi

Komfortní IP verze (str. 64)
Připojení přes WiFi (str. 34)

NOVINKA!



centrální zesilovač:

- možnost zapojení až 64 mikrofonních pultíků, s expanderem až 250 pultíků
- nastavování pomocí přehledného menu a funkčních tlačítek na předním panelu
- několik režimů - např. fifo fronta, režim omezeného počtu, volný režim
- funkce omezení počtu současně hovořících členů
- vnitřní příposlechový reproduktor s nastavením hlasitosti
- 1x vstup AUX, 1x vstup MIC
- 1x výstup LINE např. pro napojení do dalšího exter. zesilovače
- 1x výstup REC např. pro nahrávání do počítače pomocí aplikace Dexon Conference Recorder
- 1x výstup MASTER konektorem XLR sym.
- 1x vstup a 1x výstup konektorem Jack 6,3 pro zařazení efektového procesoru, např. kompresoru nebo zařízení pro potlačení zpětné vazby připojených reprosoustav
- dvoupásmový frekvenční korektor
- 3x výstup na síť pultíků konektorem DIN 8 pinů. Pultíky tak můžeme rozdělit do tří řetězců
- 1x výstup na expander konektorem DIN 8 pinů pro zapojení více jak 64 pultíků, max. 250
- sériová linka RS 232 pro napojení počítače
- výstup pro řízení videotrackingu konektorem RJ 45
- vestavěný zesilovač 2x 50 W / 4 – 16 Ω pro buzení externích reprosoustav
- frekvenční rozsah 100 – 18 000 Hz
- odstup S/N > 96 dB
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- rozměry 483 x 85 (2U) x 387 mm

software:

- slouží pro správu samotné diskuse, přihlašování diskutujících do diskuse, hlasování, správu výsledků hlasování
- kompletní nastavení fyzické polohy pultíků, jejich nastavení, nastavení systému a uživatelů
- ukládání veškerého nastavení diskuse do presetů
- automatická detekce stavu mikrofonů
- možnost vzdáleného ovládání mikrofonních pultíků

- kompletní nastavení videotrackingu pro několik kamer
- několik režimů diskuse – volný / čekání / s omezením počtu – fifo fronta
- možnost omezení příspěvku diskutujícího časovým limitem
- export a správa členů a předsedů diskuse, vizitka, kontaktní informace, foto
- několik typů hlasování – výběr, hlasování, skórování
- automatické zobrazení výsledků hlasování v grafické podobě
- archivace, export a tisk stavu přihlášení diskutujících a dat hlasování

pultík předsedy:

- spínač mikrofonu + spínač prioritního chování
- prioritní chování, „přebíjí“ mikrofony členů diskuse
- vestavěný odposlechový reproduktor s automatickým umlčením
- potlačení ruchu při spínání a vypínání mikrofonu
- potlačení zpětné vazby mezi sousedy
- digitální nastavení hlasitosti odposlechu
- podsvětlený LCD displej s indikací nastavené hlasitosti
- 1x výstup konektorem Jack 3,5 stereo pro sluchátka
- 1x vstup konektorem Jack 3,5 pro klopový mikrofon
- sluchátka je součástí balení
- klopový mikrofon je součástí balení
- rozměry základny 207 x 70 x 155 mm

pultík člena:

- spínač mikrofonu
- vestavěný odposlechový reproduktor s automatickým umlčením
- potlačení ruchu při spínání a vypínání mikrofonu
- potlačení zpětné vazby mezi sousedy
- digitální nastavení hlasitosti odposlechu
- 2x výstup konektorem Jack 3,5 stereo, pro nahrávání a sluchátka
- sluchátka součástí balení
- rozměry základny 207 x 70 x 155 mm

WA 520RB pultík předsedy

Kat. č.: 21 864ks

WA 520RC pultík člena

Kat. č.: 21 865ks

WA 520RU centrální zesilovač a software **Kat. č.: 21 863ks**