

## JPA 1700 4zónová, s Mp3 přehrávačem z USB nebo SD karty a tunerem, 700 W

JPA 1700 je komfortní rozhlasovou ústřednou s výstupním výkonem 700 W. Její devizou je kromě vysokého výkonu, vestavěný tuner a Mp3 přehrávač s USB a slotem pro SD paměťovou kartu. Dále musíme zmínit dostatečný počet vstupů a 4 sepnutelné výstupní zóny. Tato ústředna se hodí pro ozvučování, kde vyžadujeme „vše v jednom“, tedy zdroje signálu i samotný zesilovač, navíc u tohoto modelu s vysokým výkonem 700 W.



- také ve verzi IP digitálního ozvučení
- obrovský komfort softwarového řízení
- vč zvonění a plánování, viz str. 64
- vhodné pro firmy i školy

**NOVINKA!**

- výkon 700 W rms / 100 V, 70 V, 4, 8 Ω
- 4 výstupní zóny, pouze s možností vypnutí, ve 100V režimu
- 1 vstup Mic konektorem Jack 6,3 nesym., nastavitelná hlasitost, prioritní chování
- 2 vstupy Mic / Line konektorem XLR / Jack 6,3, nastavitelná hlasitost, sepnutelné fantómové napájení 24 V
- 1 vstup stereo Line párem konektorů RCA Cinch, nastavitelná hlasitost
- výstup na nahrávání nebo posilující zesilovač párem konektorů RCA Cinch
- výstup na reproduktory (zóny) pomocí šroubovacích svorek
- frekvenční korektor na výstupu ± 10 dB na 100 Hz a 10 kHz
- vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti) nebo SD paměťové karty s podporou kapacity až 16 GB
- možnosti opakování přehrávání (vše nebo daná skladba jednou)
- vestavěný softwarový equalizér s několika presety pro Mp3 přehrávač
- vestavěný FM tuner s rozsahem FM 88 – 108 MHz
- LCD display multifunkčního přehrávače
- IR dálkové ovládání multifunkčního přehrávače
- vestavěný gong
- vestavěná siréna
- indikace výstupní úrovně pomocí LED bargrafu
- výstupní ochrany proti zkratu, přehřátí, nadměrnému zatížení
- vestavěný limiter proti přebuzení ústředny
- odstup S/N > 70 dB / Line, 60 dB / Mic
- frekvenční rozsah 50 – 18 000 Hz / – 3 dB
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- rozměry 420 × 133 × 340 mm

**Kat. č.: 27 870.....ks**

**také IP a WiFi**  
Komfortní IP verze (str. 64)  
Připojení přes WiFi (str. 34)

## JPA 1080 rozhlasová ústředna, stereo, s USB, 2x 40 W

- výkon 2x 40 W rms / 8 Ω
- minimální zatěžovací impedance 4 Ω
- 1 vstupy Aux stereo, konektory RCA Cinch, vstupní impedance 47 kΩ
- vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti)
- možnost náhodného přehrávání s indikací
- konektor USB pro Flash paměť na předním panelu
- 2 pásmový frekvenční korektor ± 10 dB na 100 Hz a 10 kHz na zadním panelu
- snadná obsluha díky přepínači USB / Aux. Podkresová hudba se tak zbytečně nemíchá s Aux vstupem.
- regulátor hlasitosti
- vestavěný limiter proti přebuzení ústředny
- LED indikace přítomnosti signálu SIG, špiček PEAK a aktivace ochrany PROTECT
- vstupní citlivost Aux 0,775 V = 0 dBm
- výstupní ochrany proti zkratu a přehřátí
- výstupní šroubovací svorky pro reproduktory
- odstup S/N > 80 dB / LINE
- frekvenční rozsah 20 - 20 000 Hz / +1, -3 dB
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- pracovní teplota - 10 - 40 °C
- vybavena ocelovým držákem pro přichycení ústředny na stěnu nebo nábytek
- rozměry držáku 192 × 115 mm
- ústředna je vhodná pro vestavbu tam, kde je nedostatek místa
- vynikající HiFi zvuk
- bytelná kovová konstrukce
- rozměry 80 × 150 × 240 mm

**Kat. č.: 27 869.....ks**

