

MRP 2200 nástěnný přehrávač se zesilovačem komfortní

MRP 2200 obsahuje stereo zesilovač ve třídě D o výkonu 20 W, FM tuner, Bluetooth konektivitu pro snadné přehrávání ze smartphonu nebo tabletu, ale i Mp3 přehrávač, Aux vstup pro snadné napojení dalšího audio zařízení, výstup na aktivní subwoofer, plánovač pro automatické znělky, reklamy a hudbu a především připojení do LAN sítě, díky kterému můžete MRP 2200 ovládat přes zdarma aplikaci v chytrém telefonu.

Co se týče vzhledu, tak tentokrát jsme zvolili univerzální elegantní šedý design s lesklým povrchem a podsvětleným dotykovým TFT displejem. Jeho rozměry jsou navíc kompaktní a design nijak interiér neruší.

- vestavěný stereo zesilovač 2x 20 W / 2x 8 Ω
- zesilovač ve třídě D s vysokou účinností 85 %
- vestavěný FM tuner
- vstup pro anténní koaxiál 75 Ω. Je potřeba připojit anténní koaxiál s kvalitním FM signálem.
- vestavěný digitální přehrávač Mp3 souborů z USB slotu nebo paměťové mikroSD karty
- vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého telefonu nebo tabletu
- vstup AUX pro připojení dalšího zdroje hudby
- výstup na aktivní subwoofer, úroveň 0 dB
- vestavěný softwarový equalizér s pěti presety
- grafický analyzátor spektra
- standby režim šetřící el. energii
- nastavitelné pohasnutí displeje
- zobrazení datumu a času
- plánovač pro automatické události, např. přehrávání zmlék, oblíbené hudby atd. Až 20 plánů.
- podsvětlený 4,3" TFT displej o rozměru 95x53 mm
- nastavení barevného schématu displeje
- možnost řízení sériovou linkou RS 485 z nadřazeného systému chytré domácnosti
- možnost zapojit několik přehrávačů a získat tak ucelený ozvučovací multiróom systém s centrálním řízením



NOVINKA!

- možnost ovládaní z chytrého telefonu se systémem iOS nebo Android.
- připojení do LAN neslouží pro DLNA ani jiné procházení sítě.
- vypínač pro celkové vypnutí z napájení na spodní hraně předního rámečku
- výstupní ochrana proti zkratu, nadměrnému zatížení nebo přehřátí
- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / – 3 dB
- odstup S/N > 81 dB
- napájení přímo AC 230 V / 50 Hz
- doporučujeme instalovat poblíž vypínačů osvětlení místnosti
- doporučujeme kombinovat s ozvučením pomocí 2 podhledových reproduktorů Dexon RP xxx nebo 2 nástěnných reproduktorů Dexon SP xxx v nízkoimpedančním režimu (ne se 100V transformátorem)
- vhodné pro ozvučení koupelny, altánku, pokoje, menší prodejny nebo restaurace
- balení obsahuje spec. instalační krabici s předseknutými otvory pro kabeláž
- rozměry čelního rámečku 172 x 86 mm

Kat. č.: 27 923.....ks

MRP 2150 nástěnný přehrávač se zesilovačem ekonomický

MRP 2150 je ekonomickým provedením nástěnného přehrávače. Obsahuje stereo zesilovač ve třídě D o výkonu 2x15 W, FM tuner, Bluetooth konektivitu pro snadné přehrávání ze smartphonu nebo tabletu a Mp3 přehrávač

Jeho rozměry jsou navíc kompaktní a design nijak interiér neruší. Proto se instalace doporučuje poblíž vypínačů osvětlení – na snadně dostupném místě. Přehrávač se zesilovačem MRP 2150 využijete spolu s podhledovými nebo nástěnnými reproduktory Dexon např. pro ozvučení koupelny nebo terasy, jelikož je vlhkuodolný, ale také do „běžných“ míst jako jsou pokoje, kanceláře, malé prodejny, restaurace atd.

- vestavěný stereo zesilovač 2x 15 W / 2x 4 nebo 8 Ω
- zesilovač ve třídě D s vysokou účinností 85 %
- vestavěný FM tuner
- vestavěný digitální přehrávač Mp3 souborů z USB slotu
- vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého telefonu nebo tabletu
- vestavěný softwarový equalizér s několika presety
- možnost dočasného utlumení krátkým stiskem tlačítka na čelním panelu
- drátová anténa pro příjem FM, která je skryta v instalaci v přičce, nebo stěně
- podsvětlený LCD displej o rozměru 30 x 23 mm
- IR dálkové ovládání
- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz / – 3 dB
- napájení přímo AC 230 V / 50 Hz
- doporučujeme instalovat poblíž vypínačů osvětlení místnosti

NOVINKA!



- doporučujeme kombinovat s ozvučením pomocí 2 podhledových reproduktorů Dexon RP xxx nebo 2 nástěnných reproduktorů Dexon SP xxx v nízkoimpedančním režimu (ne se 100V transformátorem)
- vhodné pro ozvučení koupelny, altánku, pokoje, menší prodejny nebo restaurace
- stupeň krytí IP 52
- balení obsahuje spec. instalační krabici
- nelze instalovat do běžných instalačních krabic, např. KU 68
- rozměry čelního rámečku 86 x 86 mm

Kat. č.: 27 921.....ks