

DPT 612, 614 sloupové reprosoustavy i do exteriérů, hliníkové, klimaticky odolné

Tyto reprosoustavy jsou určeny pro ozvučení exteriérů, jako jsou parkoviště, koupaliště, městské rozhlasly atd. Obvykle se tato ozvučení provádí ze sloupů či stěn. Vynikají širokou horizontální směrovou charakteristikou a fungují tak jako akustický dipól. Frekvenční rozsah je záměrně zúžen pro lepší srozumitelnost řeči. Napojení na 100 V rozvod s částečnou volbou výkonu pomocí drátových vývodů přes průchodku. Instalace se provádí pomocí konzolek, které jsou součástí. Přední mřížka je hliníková.



DPT 206, 208 sloupové reprosoustavy do interiérů

Tyto reprosoustavy jsou určeny pro ozvučení zejména interiérů, kde je kladen důraz na širokou horizontální směrovou charakteristiku a je tedy potřeba ozvučovat větší prostory. Obvykle se tato ozvučení provádí ze sloupů či stěn. Tyto reprosoustavy tedy vynikají širokou horizontální směrovou charakteristikou a fungují tak jako akustický dipól. Frekvenční rozsah je záměrně zúžen pro lepší srozumitelnost řeči. Napojení na 100 V rozvod s částečnou volbou výkonu pomocí drátových vývodů přes průchodku. Instalace se provádí pomocí konzolek, které jsou součástí. Přední mřížka je hliníková. Celková povrchová úprava standardně bílým komaxitem.



název	Kat. č.	zatížitelnost	impedance	ekv. citlivost	frekvenční pásmo	krytí	rozměry	hmotnost	
-	-	W rms/max.	Ω	dB / 1W, 1m	Hz	-	mm	kg	
DPT 206	210009	30 / 60	min. 330	96	150 - 13 000	IP 44	100 × 550 × 75	3,0	ks
DPT 208	210010	40 / 80	min. 250	97	150 - 14 000	IP 44	100 × 690 × 75	7,1	ks
DPT 612	210011	40 / 60	min. 250	95	150 - 14 000	IP 44	227 × 520 × 125	4,5	ks
DPT 614	210012	80 / 120	min. 125	97	120 - 14 000	IP 44	227 × 952 × 125	7,8	ks



SC 50AH širokopásmový se zvukovodem

Kat. č.: 21 661..... ks



SC 60AH dvoupásmový s vysokou citlivostí

Kat. č.: 21 662..... ks

	SC 50AH	SC 60AH
výkon rms	30 - 15 W / 100 V	50 - 30 W / 100 V
min. vstupní impedance	333 Ω	200 Ω
ekv. citlivost	98 dB / 1W, 1m	115 dB / 1W, 1m
frekvenční rozsah	90 - 15 000 Hz	90 - 20 000 Hz
mat. zvukovodu	sv. šedý ABS plast	sv. šedý ABS plast
akustické vlastnosti	není reentrantní, reproduktor umístěný ve zvukovodu, zvukově nejvyšší, ale na úkor citlivosti a široké směrové charakteristiky	mnohem kvalitnější reprodukce díky širokému zvukovodu a koaxiálně umístěnému výškovému driveru
volby výkonů	ano	ano
ocelová konzola s nasměrováním	ano	ano
rozměry	366 × 272 × 172 mm	363 × 253 × 210 mm
hmotnost	3,5 kg	4,5 kg
krytí	IP 56	IP 66
použití	interiéry, exteriéry, odolný vlhku, dešti	exteriéry, odolný vlhku, dešti
aplikace	parkoviště, haly, veřejná prostranství	městské rozhlasly, parkoviště, sjezdovky, výrobní prostory, haly, hřiště