

NS 10 odrušovací člen

- odrušovací filtr, 10 A max.
- do napájecí cesty
- válcové provedení

SLEVA 50 %Kat. č.: 03 408 **55,-****NS 20 odrušovací člen****SLEVA 50 %**

- izolační transformátor, 20 A max.
- do signálové cesty
- instalace mezi autorádio a autozesilovač

Kat. č.: 03 410 **125,-****NS 50 odrušovací člen****SLEVA 60 %****210,-**

- odrušovací filtr na bázi filtrace - násobiče kapacity
- do napájecí cesty, 35 A max.
- drátové vývody, plexi kryt
- instalace pomocí šroubků

Kat. č.: 03 412 **530,-****NS 60 konvertor úrovně****SLEVA 70 %****99,-**

- konvertor reproduktorové úrovně napětí na úroveň linkovou
- „vyrábí“ další linkový výstup
- nastavitelné zeslabení
- dovoluje jednoduchou instalaci k buzení např. subwooferových zesilovačů, equalizéru a pod.

Kat. č.: 03 403 **350,-****Kabelová vidlička**

- barevně označená
- pro kabely max. 6 mm²
- k napojení reproduktorů a napájecích vodičů k autozesilovači

Kat. č.: 121033 **8,- / ks****Kabelový faston**

- pro pohodlné napojení reproduktorů na vodiče bez nutnosti pájení
- barevně odlišené
- ochranná bužírka

3,2 mm Kat. č.: 121077 **2,-**5,4 mm Kat. č.: 121078 **2,-****Kabelové očko**

- barevně označené
- pro kabely s vnějším Ø 8 mm
- vhodné pro napájecí autokabel

Kat. č.: 121028 **10,-****Konektor anténní L ISO on**

- napojení koaxiálu v autoozvučení

Kat. č.: 121047 **25,-****Konektor anténní DIN on**

- k napojení koaxiálu v autoozvučení

Kat. č.: 121044 **12,-****Redukce anténní ISO ona / DIN on**Kat. č.: 121046 **38,-****Redukce anténní L DIN ona / ISO on**Kat. č.: 121045 **57,-****Redukce ant. ISO on / FAKRA on**

- redukce mezi starším a novým typem napojení antény autorádia
- vhodné pro automobily Škoda, VW, Seat, Audi
- délka cca 13 cm

Kat. č.: 121079 **120,-****Spojka autoreproduktora 4x4u**

- k napojení a rozpojování autoreproduktorů
- zajištění polarity
- pro kabel max 4 x 6 mm²
- velmi kvalitní rozebratelné spojení

Kat. č.: 12 178 **NOVÁ CENA 230,-****Svorka autobaterie**


- pozlacený 45 x 60 mm
- s Ø 19 (+) nebo 17 (-) mm
- napojení kabelů max Ø 12, Ø 9 a 2 x Ø 6 mm

Kat. č.: 121021 **NOVÁ CENA 159,-****Pojistky trubičkové**

- pro jistění napájecí cesty autoozvučení
- Ø 10,3 x 38 mm
- kompatibilní s pojistkovým pouzdrzem

5 A Kat. č.: 12 537 **5,-**10 A Kat. č.: 12 538 **5,-**15 A Kat. č.: 12 539 **5,-**20 A Kat. č.: 12 541 **10,-**30 A Kat. č.: 12 542 **10,-**40 A Kat. č.: 12 543 **10,-**50 A Kat. č.: 12 544 **10,-****Pojistkové pouzdro dvojitě, čtyřnásobné**

- rozměry 85 x 35 (70 x 100) mm
- uchycení pomocí dvou šroubů
- pro dvě pojistky 10 x 38 mm
- pozlacené s plexi krytem

Dvojitě Kat. č.: 121024 **99,-**Čtyřnásobné Kat. č.: 121065 **129,-****Pojistkové pouzdro**

- pro napojení na napájecí kabel
- plexisklový kryt
- uchycení pomocí šroubků
- pro pojistky Ø 10,3 x 38 mm

Kat. č.: 121034 **70,- / ks****Jistič 50 A**

- vlhkuodolný jistič
- jmenovitý proud 50 A
- uchycení dvěma šroubky
- pro ochranu napájecí cesty před autozesilovačem

Kat. č.: 121073 **199,-****Auto kabel ISO / 13 x drát**Kat. č.: 121003 **90,-****Auto kabel 2 x ISO / 5 + 8 x drát**


- konektor (samec) s vývody pro napojení napájecích vodičů
- konektor (samec) s vývody pro napojení reproduktorových vodičů (4 kanály)

Kat. č.: 121004 **90,-****Auto kabel 2 x ISO / 5 + 8 x drát**


- konektor (samice) s vývody pro napojení napájecích vodičů
- konektor (samice) s vývody pro napojení reproduktorových vodičů (4 kanály)

Kat. č.: 121004 **90,-****Auto kabel ISO / 4 x Cinch ona**

- kombinovaný vývod pro napojení z autorádia

Kat. č.: 121002 **139,-****Mikropáječka 12 V**

- příkon 30 W
- indikace provozu LED diodou
- celková délka 400 mm
- koncovka pro běžné autozásuvky 12 V

Kat. č.: 06 019 **95,-****Auto kabel ISO / FAKRA****Novinka!**

- redukce pro napojení autorádia systémem FAKRA
- z výroby je konektor propojen pro Š Octavia
- vhodné pro automobily Škoda, VW, Seat, Audi
- zakončen konektorem ISO ona

Kat. č.: 121080 **199,-****Kondenzátor pro filtraci palubního napětí 1,2 F**


- digitální voltmetr
- měřič výstupní napětí
- tepelná pojistka
- pozlacený šroubovací terminál
- maximální napětí 20 V max.
- slouží k dokonalé filtraci napájecího napětí
- tolerance kapacity ±10 %
- kapacita 1,2 F
- rozměry 75 x 360 mm

Kat. č.: 12 597 **1495,-****SLEVA 50 %****Redukce autorepro 5x7"/6,5"**


- plastový výlisek, který osadíte do otvoru 5"x7"
- do plastového výliisku osadíte klasický repr. 6,5" (165 mm)
- kompatibilní s reproduktorem DEXON V-603MB, VF 602, 601
- černý robustní plast ABS
- ideální pro vozy Ford Mondeo, Ka, Fokus, Puma, Transit
- vnitřní Ø 147 mm pro reproduktor.
- vnější rozměry 219 x 161 x 6 mm

Kat. č.: 12 322 **199,- / pár****Instalační mezikruží 6,5"**


- pro instalaci 6,5" autoreproduktorů do dveří aut, kde je příprava pouze pro tovární ozvučení
- vhodné pro automobily Škoda, VW, Seat, Audi
- dodáváno včetně těsnění pod reproduktory
- rozměry Ø 184 x 38 mm

Kat. č.: 12 320 **245,- / pár****Novinka!**

- pasivní výhybka pro subwoofer
- zatížitelnost 100 W
- zatěžovací impedance 4/4 Ω
- strmost výhybky 12 dB / oct. pro subwoofer, 6 dB / oct. pro satelity
- dvoupásmová
- dělič kmitočet 200 Hz
- rozměr desky 113 x 85 mm

Kat. č.: 12 931 **375,-****CR 19 subwoofer. mono**

- pasivní výhybka pro subwoofer
- zatížitelnost 200 / 400 W
- dělič frekvence 120 Hz
- zatěžovací impedance 4 Ω
- strmost 12 dB/oct.
- bipolární kondenzátor

Kat. č.: 03 329 **159,-****CR 1W HIGH pro výškový reproduktor**

- zatěžovací impedance 4 Ω
- spodní dělič kmitočet 4 kHz
- drátové vývody, plastový kryt
- strmost 12 dB / oct.
- používá bipolární kondenzátor, feritovou cívku
- vhodná pro výškové neodym. reproduktory autoozvučení
- rozměr 45 x 23 x 24 mm

Kat. č.: 12 923 **49,- / pár****CR 2W 1 dvoupásmová pasivní**

- přep. strmost 6 nebo 12 dB / oct.
- dělič frekvence 5 KHz
- max. zatížitelnost 100 V rms
- zatěžovací impedance 4 Ω
- šroubovací terminál
- rozměry 69 x 100 x 33 mm
- balení v páru

Kat. č.: 12 917 **299,- / pár****CR 3W třípásmová pasivní**

- zatěžovací impedance 4 Ω
- zatížitelnost výhybka 100 W max.
- strmosti 12 dB / oct
- dělič kmitočet 700 a 4 500 Hz
- feritové a vzduchové cívky
- šroubovací svorkovnice
- plastová skříňka 84 x 129 mm

Kat. č.: 12 915 **399,- / pár**