

PMS 208 výkonový mixážní pult



! vhodné pro malé kapely a mobilní ozvučení

- vestavěný zesilovač 2x140 W rms / 8 Ω, 2x200 W rms / 4 Ω
- 2 vstupy monofoonní sym. i nesym. přes konektory XLR a Jack 6,3 s 3 pásmovým frekv. korektorem a fantomovým napájením
- 1 vstup kombinovaný mono XLR / stereo 2x Jack 6,3 s 3 pásmovým frekv. korektorem
- 1 dvojitý vstup kombinovaný mono XLR / mono Jack 6,3 / stereo 2x Cinch + 2 Cinch s 2 pásmovým frekv. korektorem a funkcí rozšíření stereobáze
- 1 stereo vstup přes konektor 2x Cinch
- automatické umlčení vstupů 1-4 při signálu na vstupech 5-6
- regulátory úrovně do vestavěného efektu
- výstup stereofoonní pro nahrávání, výstup na další zesilovač přes konektory Jack 6,3
- výstup na reprosoustavy konektory Speakon

- výstup vysílaného signálu a vstup návratového signálu pro efektovou smyčku
- indikace limitace na výstupu clip, indikace protect
- zabudován digitální efektový procesor, s nastavitelnou hloubkou a typem efektu
- vestavěná aktivní výhybka pro režim 2 reprosoustav a subwooferu
- vestavěný limiter výkonu s indikací
- tepelná a výkonová pojistka
- aktivní regulované chlazení
- frekvenční rozsah 20 – 20 000 Hz
- rozměry 350 x 155 x 240 mm
- hmotnost 7,5 kg

také IP a WiFi

Komfortní IP verze (str. 64)
Připojení přes WiFi (str. 34)

Kat. č.: 27 001 ks



PMS 410 výkonový mixážní pult

- !**
- stereo 2x 270 W rms / 8 Ω
 - 4 mono + 2 stereo vstupy
 - digitální efektový procesor
 - možnost připojení i pasivního subwooferu

- vestavěný zesilovač 2 x 270 W rms / 8 Ω, 2 x 400 W rms / 4 Ω
- 4 vstupy monofoonní sym. i nesym. přes konektory XLR a Jack 6,3
- 2 vstupy stereofoonní přes konektory 2x Jack 6,3
- 2-pásmové frekvenční korektory na všech vstupech
- regulace panoramy a vyvážení
- regulátory úrovně do vestavěného efektu
- výstup stereofoonní pro nahrávání, výstup na další zesilovač přes konektory Jack 6,3
- výstup na aktivní subwoofer přes konektor Jack 6,3
- výstup na reprosoustavy konektory Speakon
- výstup vysílaného signálu a vstup návratového signálu

- pro efektovou smyčku
- indikace limitace na výstupu
- zabudována digitální zpožďovací linka - ECHO, u efektu možno nastavovat velikost zpoždění a počet opakování ozvěny
- tepelná a výkonová pojistka
- aktivní regulované chlazení
- frekvenční rozsah 20 - 20 000 Hz
- rozměry 345 x 225 x 260 mm
- hmotnost 10 kg

Kat. č.: 27 002 ks