

### WA 600RC bezdrátový systém pro průvodce, exkurze a tlumočení



- variabilní - pro malé i velké skupiny
- kvalitní přenos v UHF
- vč. nabíječe
- možnost multijazyčného provozu

**NOVINKA!**

Bezdrátový systém se obvykle skládá z vysílače a několika kusů přijímačů se sluchátky. Počet přijímačů volíte podle předpokládaného počtu posluchačů a k této sadě dokupujete jeden vysílač, který je vybaven náhlavním mikrofonem. Ovšem systém je možné navíc používat v multijazyčném či několikaskupinovém režimu, kdy každá takováto skupina používá daný kanál. Znamená to, že na vysílači i přijímači vyberete přepínačem jeden z přenosových kanálů. K dispozici jich je 16 a tak se naskýtá obrovská možnost obsluhovat až 16 skupin návštěvníků, nebo tlumočit do 16 jazyků najednou.

#### vysílač:

- včetně náhlavního elektretového mikrofonu s kardioidní charakteristikou
- PLL, v pásmu UHF
- využívá frekvenční pásmo 740 – 752 MHz, 16 frekv. kanálů.
- přímo v souladu s všeobecným oprávněním VO-R/10/04.2012–7 ČTÚ
- frekvenční rozsah 200 – 7 000 Hz
- odstup S/N > 80 dB
- vyzářený výkon < 10 mW ERP
- dosah bezdrátového přenosu 60 m ve volném prostoru
- regulace hlasitosti
- připojení náhlavního mikrofonu konektorem Jack 3,5
- další vstup AUX konektorem Jack 3,5 např. pro připojení Mp3 přehrávače nebo smartphonu
- indikace vysílání signálu
- indikace stavu baterií
- klipsna pro upevnění za oděv
- pracovní teplota –10 – + 50 °C
- vstup pro napájení adaptérem, pokud je jednotka používána na stálo na jednom místě
- terminál na spodní straně jednotky pro rychlé vložení do nabíječe WA 600RU
- napájení 2x nabíjecími bateriemi AA 1,2 V Ni-mh (je možno nabíjet v WA 600RU), nebo 2x klasickými alkalickými bateriemi AA 1,5 V (není možno nabíjet v WA 600RU)
- doba provozu baterií typ. 16 h
- rozměry 66 x 112 x 29 mm
- hmotnost 140 g s bateriemi

#### přijímač:

- včetně sluchátka za ucho
- PLL, v pásmu UHF
- využívá frekvenční pásmo 740 – 752 MHz, 16 frekv. kanálů.
- přímo v souladu s všeobecným oprávněním VO-R/10/04.2012–7 ČTÚ

- frekvenční rozsah 200 – 7 000 Hz
- odstup S/N > 80 dB
- výstupní úroveň AUX 150 mV
- dosah bezdrátového přenosu 60 m ve volném prostoru
- regulace hlasitosti
- připojení sluchátka konektorem Jack 3,5
- další výstup AUX konektorem Jack 3,5 např. pro připojení aktivních reprosoustav nebo zesilovače
- indikace příjmu signálu
- indikace stavu baterií
- klipsna pro upevnění za oděv
- pracovní teplota –10 – + 50 °C
- vstup pro napájení adaptérem, pokud je jednotka používána na stálo na jednom místě
- terminál na spodní straně jednotky pro rychlé vložení do nabíječe WA 600RU
- napájení 2x nabíjecími bateriemi AA 1,2 V Ni-mh (je možno nabíjet v WA 600RU), nebo 2x klasickými alkalickými bateriemi AA 1,5 V (není možno nabíjet v WA 600RU)
- doba provozu baterií typ. 21 h
- rozměry 66 x 112 x 29 mm
- hmotnost 140 g s bateriemi

#### nabíječ:

- kapacita pro 12 jednotek WA 600RB nebo WA 600RC
- pevný box s otevíratelným víkem
- provozní napětí 12 V
- doba nabíjení 4 – 5 h
- robustní provedení
- napájení 12 V spínaným adaptérem (součástí) z AC 230 V / 50 Hz
- rozměry 325 x 305 x 176 mm
- hmotnost 5,5 kg

**WA 600RB vysílač** Kat. č.: 21 906 .....ks  
**WA 600RC přijímač** Kat. č.: 21 907 .....ks  
**WA 600RU nabíječ** Kat. č.: 21 908 .....ks