

JPA 1242 rozhlasová ústředna s vysokou kvalitou reprodukce s DVD, CD, Mp3, USB a tunerem, 1zónová, 240 W



JPA 1242 je modelem kompaktní rozhlasové ústředny jejíž velkou devizou je modul DVD přehrávače spolu s tunerem a přehráváním Mp3 také z USB flash paměti. Za zmínku také stojí video výstup z DVD. Ústředna nabízí velký počet vstupů včetně řešení priorit a gongu. Tímto jediným přístrojem provádíte přepínání různých signálů a jejich výkonové zesílení. Samotná ústředna může spolupracovat s množstvím dalších přístrojů plošného ozvučování. Byť je ústředna určena i pro 100 V rozvody, překvapí vás vysokou kvalitou HiFi reprodukce, která není u rozhlasových ústřednů obvyklá. Snoubí se zde jak vysoký komfort obsluhy, tak i robustnost spolu s kvalitou zvuku.



- výkon 240 W rms / 100 V, 70 V, 4 - 16 Ω
- 2 vstupy Mic konektorem Jack 6,3 nesym., odděleně nastavitelná hlasitost, vstupní impedance 600 Ω
- 1 vstup Aux stereo, konektory RCA Cinch, citlivost 0,775 V = 0 dBm, vstupní impedance 10 kΩ
- vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti) nebo SD karty s podporou až 2 GB
- vestavěný DVD přehrávač s podporou Mp3, CD, VD, DVD
- vyvedený video signál konektorem RCA Cinch
- mechanika DVD se šuplíkem, ne šterbina, a proto nehrozí velké poškrábání médií
- vestavěný tuner s rozsahy AM 522 - 1611 kHz, FM 87 - 108 MHz
- prosvětlený UFD display multifunkčního přehrávače
- bohaté možnosti opakování přehrávání
- možnost automatického nalazení tuneru, bohaté možnosti hledání stanic a ukládání do paměti
- prioritní funkce s možností nastavení prahu umlčení
- všechny stereo vstupy a zdroje jsou převáděny do mono formátu přímo ústřednou
- 1 stereofonní výstup Line Out konektory RCA Cinch, pro nahrávání a další zesílení, úroveň 0,775 V = 0 dBm, min. zatěž. impedance 1 kΩ
- 2 pásmový frekvenční korektor ± 10 dB na 100 Hz a 10 kHz
- snadná obsluha díky voliči podkresové hudby (USB / DVD / AUX / Tuner). Podkresová hudba se tak zbytečně nemíchá a v daný okamžik je tak využíván jen jediný zdroj podkresové hudby
- vestavěné 2 druhy gongu s nastavitelnou hlasitostí, aktivovaný tlačítky zepředu ústředny

- vestavěný limiter proti přebuzení ústředny
- IR dálkové ovládání ústředny
- LED výstupní indikátor úrovně
- výstupní ochrany proti zkratu, přehřátí, přebuzení, nadměrnému zatížení
- odstup S/N > 75 dB / LINE
- frekvenční rozsah 60 - 18 000 Hz / ± 3 dB
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- automatický přechod do standby režimu se spotřebou jen 5 W
- možnost instalace do 19" racku pomocí držáků
- pracovní teplota - 10 - 40 °C
- rozměry 430 x 88 (2U) x 383 mm
- hmotnost 14,5 kg

Kat. č.: 27 878..... ks

také IP a WiFi
Komfortní IP verze (str. 64)
Připojení přes WiFi (str. 34)

- ! - vysoká kvalita zvuku – HiFi
- ! - robustní provedení
- ! - velký komfort s přehrávači i tunerem

**NOVÁ KONCEPCE
VÝSTUPNÍ
VÝKONOVÉ ČÁSTI
SE ŠPIČKOVÝM
ZVUKEM**

- ! - přehrává DVD, VD, CD
- ! - video výstup
- ! - dálkové ovládání