



ARS 190 mini, příposlechová

Kat. č.: 03 474.....ks




ARS 290 ekonomická

Kat. č.: 03 476.....ks



ARS 321 ekonomická

Kat. č.: 03 465.....ks



ARS 350 plochá

Kat. č.: 03 467.....ks



ARS 390 standardní

Kat. č.: 03 477.....ks



ARS 491 luxusní

Kat. č.: 03 480.....ks




ARS 420 plastová, kulatá

Kat. č.: 03 479.....ks



SPT 621 reprosoustava z MDF

Kat. č.: 03 510.....ks



	ARS 190	ARS 290	ARS 321	ARS 350	ARS 390	ARS 491	ARS 420	SPT 621
reproduktor	3,5" širokopásmový	5" širokopásmový	5,5" širokopásmový	5,25" basový, 13mm výškový	6,5" širokopásmový	5,5" širokopásmový	6,5" širokopásmový	6,5" širokopásmový
výkon / 100 V	3 - 1,5 W rms	6 - 3 - 1,5 W rms	6 - 3 W rms	10 W rms	15 - 10 W rms	6 - 3 W rms	10 - 5 - 2,5 W rms	10 - 5 - 2,5 W rms
ekv. citlivost	88 dB/1W,1m	92 dB/1W,1m	92 dB/1W,1m	88 dB/1W,1m	95 dB/1W,1m	91 dB/1W,1m	93 dB/1W,1m	93 dB/1W,1m
frekvenční rozsah	110 - 13 000 Hz	130 - 12 000 Hz	130 - 17 000 Hz	120 - 20000 Hz	110 - 13000 Hz	100 - 15000 Hz	80 - 16000 Hz	100 - 17000 Hz
tělo	ABS plast, bílý	ABS plast, bílý	ABS plast, bílý	ABS plast, bílý	HIPS plast, bílý	ABS plast, bílý	ABS plast, bílý	MDF, bílá
volba výkonu	2 kroky	3 kroky	2 kroky	-	2 kroky	2 kroky	3 kroky	3 kroky
volba výkonu	svorkovnice	přepínač	svorkovnice	-	svorkovnice	svorkovnice	svorkovnice	svorkovnice
rozměry	120 x 120 x 60 mm	180 x 199 x 101 mm	266 x 165 x 76 mm	184 x 271 x 37 mm	200 x 275 x 110 mm	207 x 309 x 85 mm	Ø 265 x 85 mm	266 x 165 x 76 mm
poznámka	šikmá přední stěna	-	-	také 20 W / 4 Ω	oblá přední stěna	oblá přední stěna	pružinová instalace	pružinová instalace
instalace	zavěšení	zavěšení	přišroubování	zavěšení	zavěšení	zavěšení, šroubování	přišroubování	přišroubování
použití	příposlech	interiéry, místnosti, učebny, kanceláře, chodby, instalace ve větším počtu						