

## RPT 102 kovový, 265 mm

Kat. č.: 21 988..... ks  
 ocelový kryt pro RPT 102  
 Kat. č.: 21 987..... ks



## CS 640BS kovový, 230 mm, dle EN 54-24

Kat. č.: 210031..... ks



## RPT 92 plastový, 187 mm

Kat. č.: 21 990..... ks



## RPT 80x80

## koaxiální, plastový, 240 x 240 mm

Kat. č. 210018..... ks



**NOVINKA!**



## CS 540BS kovový, 185 mm, dle EN 54-24

Kat. č.: 210030..... ks



## RPT 82 kovový, 135 mm

Kat. č.: 21 991..... ks  
 ocelový kryt pro RPT 82  
 Kat. č.: 21 997..... ks

	RPT 102	CS 640BS	RPT 92	RPT 80x80	CS 540BS	RPT 82
nominál. Ø reproduk.	8"	6.5"	6,5"	6.5"	5"	5"
výkon rms	10 - 5 - 2,5 W / 100 V	10 - 5 - 2,5 W / 100 V	6 - 3 W / 100 V	10 - 5 - 2,5 W / 100 V	6 - 3 - 1,5 W / 100 V	3 - 6 W / 100 V
membrána / magnet	grafit. papír / ferit					
materiál koše	ocel	ocel	ABS plast	ABS plast	ocel	ocel
barva	bílá	bílá	krémová	bílá	bílá	bílá
impedance	1 kΩ / 8 Ω	1 kΩ / 8 Ω	1,66 kΩ	1 kΩ / 8 Ω	1,7 kΩ / 8 Ω	1,66 kΩ
ekviv. citlivost	90 dB / 1W, 1m	93 dB / 1W, 1m	89 dB / 1W, 1m	89 dB / 1W, 1m	92 dB / 1W, 1m	91 dB / 1W, 1m
frekvenční rozsah	50 - 15 000 Hz	170 - 20 000 Hz	110 - 13 000 Hz	50 - 20 000 Hz	180 - 20 000 Hz	100 - 20 000 Hz
pracovní teplota	-10 - 40 °C	-10 - 55 °C	-10 - 40 °C	-25 - +70 °C	-10 - 55 °C	-10 - 40 °C
způsob uchycení	pružiny	pružiny	pružiny	4 zatahovací klapky	pružiny	pružiny
rozměry	Ø 265 x 66 mm	Ø 230 x 129 mm	Ø 187 x 74 mm	240 x 240 x 74 mm	Ø 185 x 129 mm	Ø 135 x 80 mm
Ø mont. otvoru	225 mm	205 mm	164 mm	204 x 204 mm	165 mm	105 mm
ocelový kryt	lze dokoupit	je součástí	není	není	je součástí	lze dokoupit
certifikace	-	EN 54-24	-	-	EN 54-24	-